

So einfach ist Gerätetausch



So können wir Sie noch besser beraten:
Bitte diese Checkliste ausfüllen und zum Beratungsgespräch
bei Ihrem Gelectra-Partner mitbringen.

Herd/Backofen/ Dampfgarer

Geräteart

- Einbau-Herd
 Einbau-Backofen
 untergebaut hoch eingebaut
 Dampfgarer
 Mikrowelle

Nischenmaß

Nischenbreite: _____ cm
Nischenhöhe: _____ cm

Farbe: Weiß Braun Edelstahl

Gewünschte Ausstattung

- Auszugswagen
 Selbstreinigung (Wasserdampf/Pyrolyse)
 Automatikprogramme
 Zeitvorwahl
 Kombi-Dampfgarer

Bedienelemente Hebel Drehknopf
 Fingersensoren

- _____

Kochfeld/Kochstelle

Geräteart

- Kochfeld
 Kochstelle
 Induktion
 Gas

Ausschnittmaß

Ausschnitttiefe: _____ cm
Ausschnittbreite: _____ cm
Ausschnittform: eckig abgerundet

Falls Sie das Ausschnittmaß nicht ermitteln können,
geben Sie bitte die Abmessungen (Breite, Tiefe) an.

Arbeitsplattenstärke: _____ cm

Dunstabzug

Bauform

- Wandhaube
 Kopffreihaube
 Flachschrumbaube
 Zwischenbauhaube
 Inselhaube
 Unterbauhaube
 Lüfterbaustein

Funktion

- Flächenabsaugung
 Randabsaugung

Abzugstechnik

- Abluft
 Umluft

Geschirrspüler

Bauform

- unterbaufähig
 dekorfähig
 integrierbar
 voll integrierbar

Blendenfarbe: Weiß Edelstahl
 keine Blende

Nischenmaß

Nischenbreite: _____ cm
Nischenhöhe: _____ cm
Korpshöhe: _____ cm
Sockelhöhe: _____ cm

Gewünschte Ausstattung

- Kurzprogramm
 Glasprogramm
 Automatikprogramm
 Intensivprogramm
 Zeitvorwahl
 höhenverstellbare Körbe

- _____

Kühl-/Gefriergerät

Geräteart

- Kühlgerät
 Kühl-/Gefrierkombination
 Gefriergerät
 Mehrzonengerät

Bauform

- integrierbar
 dekorfähig
 untergebaut
 Standgerät

Front

- Möbelfront ist vorhanden
Dekorplatte ist vorhanden
 muss bestellt werden

Nischenmaß

Nischenbreite: _____ cm
Nischenhöhe: _____ cm

Scharniertechnik

- Flachscharnier
 Schlepptürtechnik

Gewünschte Ausstattung

- 0°C-Frischhaltezone
 automatisches Abtauen
 Energie-Effizienz-Klasse A / A+ / A++
 Schockfrost
 Superkühlen
 mit Gefrierfach
 ohne Gefrierfach
 Warnsignal bei Temperaturanstieg

- _____

www.gelectra.de

Weitere Informationen und
Erläuterungen finden Sie auf Seite 2!

Alles klar?

Um Ihnen das Ausfüllen unserer Gerätetausch-Checkliste so einfach wie möglich zu machen, haben wir nachfolgend die wichtigsten Begriffe noch einmal ausführlich erklärt.

Sollten trotzdem noch Fragen auftauchen, hilft Ihnen der Gelectra-Partner in Ihrer Nähe gerne weiter.



Allgemein

Nischenbreite / Nischenhöhe

Abmessungen der inneren Abstände zwischen den Schrankseiten, bzw. zwischen Boden und Decke des Schrankes.

Korpushöhe

Abmessungen eines Schrankes inkl. der Seiten bzw. Boden und Decke.

Herd / Backofen / Dampfgarer

Backofen

Elektrisch- oder brennstoffbeheiztes Gargerät zum Backen, Braten und Grillen von Lebensmitteln ohne obenliegende Kochplatten.

Herd

Gerät zum Kochen, Braten und Backen von Speisen, in seiner ursprünglichen Bedeutung Kochstelle eines Hauses; Kombination aus Backofen und Kochstelle in einem Gerät.

Dampfgarer

Durch Garen im Dampf werden die Speisen besonders schonend zubereitet. Die natürlichen Aromen und Vitamine der Lebensmittel bleiben erhalten und die Farbe wird sogar noch verstärkt.

Pyrolyse

Durch sehr hohe Temperaturen (500-900°C) werden Nahrungsmittelreste im Backofen „verkohlt“ und sind nach dem Abkühlen leicht zu entfernen.

Kochfeld / Kochstelle

Kochfeld

Ein Kochfeld ist eine wärmeerzeugende Platte zum Erhitzen von Töpfen und Pfannen und Teil eines Herdes.

Kochstelle

Eine Kochstelle ist eine wärmeerzeugende Platte zum Erhitzen von Töpfen und Pfanne und unabhängig. Sie kann z.B. über einem Backofen eingebaut werden, und diese Kombination wie ein Herd aussehen.

Induktion

Energie wird durch Magnetismus auf den Boden des Kochgeschirrs übertragen und dort in Wärme umgewandelt. Die Wärmeerzeugung findet fast nur im Topfboden statt, was die gesteigerte Effizienz gegenüber Elektroherden bewirkt.

Dunstabzug

Wandhaube

Oberbegriff für an der Wand montierte Dunstabzugshauben verschiedener Bauart.

Kopffreihaube

Durch die schräge Bauweise (Unterkante an der Wand, Oberkante von der Wand weg) erlangt man mehr Freiheit in Kopfhöhe.

Flachschirmhaube

Sie wird in einen speziellen Oberschrank eingebaut. Von außen sieht man nur die schmale Auszugblende, die meistens gegen eine Lichtblende des Möbelherstellers ausgetauscht werden kann.

Zwischenbauhaube (integrierte Haube)

Diese Geräte werden entweder fest in einen Umbauschrank oder auch nur zwischen zwei Oberschränke eingebaut. Die Vorderseite wird mit einer Frontblende verkleidet und somit der gesamten Küchenfront angepasst.

Inselhaube

Dunstabzugshaube, die nicht an einer Wand befestigt ist, sondern im freien Raum hängt ohne dass sie eine Wand berührt, z.B. über einer Koch„insel“.

Unterbauhaube

Unterbau unter einen speziellen Oberschrank, die Ablufführung erfolgt durch den Oberschrank, wahlweise nach hinten durch die Wand für Abluftbetrieb oder oberhalb des Oberschranks über ein Umlenkgerät in den Raum zurück bei Umluftbetrieb.

Lüfterbaustein

wird in einen Abzugsschacht oder dergleichen eingebaut.

Flächenabsaugung

Die gesamte Vorder- bzw. Unterseite wird zum Absaugen der Luft genutzt.

Randabsaugung

Die Luft wird nur am Rand angesaugt, der Luftstrom stärker geführt.

Ablufttechnik

Die angesaugte Luft wird durch ein Rohrsystem nach draußen geführt.

Umlufttechnik

Die angesaugte Luft wird gefiltert und dem Raum wieder zugeführt.

Geschirrspüler

unterbaufähig

Bei den meisten Geräten kann man die obere Platte abnehmen, so dass das Gerät unter die Arbeitsplatte in die Küchenzeile geschoben werden kann. Ein nicht unterbaufähiges Gerät wird als reines Standgerät bezeichnet.

dekorfähig

In die Gerätefront kann eine 2 bis 3 mm dicke Dekorplatte eingesetzt werden, die von einem am Gerät befestigten Rahmen gehalten wird. Die Blende mit den Bedienelementen bleibt dabei weiter sichtbar. Eine dekorfähige Geschirrspülmaschine ist unterbaufähig.

integrierbar

Wie bei einer dekorfähigen Maschine bleibt bei einer integrierbaren die Bedienblende weiterhin sichtbar. Der Unterschied besteht darin, dass statt einer dünnen Dekorplatte eine normale Küchenfront (2 bis 3 cm stark) auf der Gerätefront befestigt wird. Diese Platte wird nicht von einem Rahmen gehalten. Eine integrierbare Geschirrspülmaschine ist unterbaufähig.

vollintegrierbar

Wie integrierbar, nur verdeckt die aufgesetzte Küchenfront die gesamte Gerätevorderseite. Die Bedienelemente befinden sich auf der Oberseite der Gerätetür. Es sind also bei geschlossener Tür keine Bedienelemente (insbesondere kein Display) sichtbar. Eine vollintegrierbare Geschirrspülmaschine ist unterbaufähig.

Kühl- / Gefriergerät

Mehrzonengerät

Geräte mit z.B. einer 0 °C Kühlzone, die Lebensmittel besonders lange frisch halten soll.

Flachscharnier / Festtürtechnik

Moderne Türmontage für perfekte Integration von Kühl- und Gefriergeräten mit noch besserer Raumnutzung sowie höherer Belastbarkeit der Kühschränktüren. Bei der Montage werden Möbel- und Gerätetür fest miteinander verbunden.

Schlepptürtechnik

Konventionelle und bewährte Montagetechnik. Die Möbelfront wird über eine Gleitschiene mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür auf den montierten Schienen entlang.

Schockfrost

Innerhalb sehr kurzer Zeit (meist nur Minuten) wird die Temperatur der einzufrierenden Lebensmittel auf die gewünschte Lagertemperatur (häufig -20 °C und tiefer) abgesenkt.

Superkühlen

Der Temperaturbereich wird auf die kälteste Reglerstufe gebracht. So können Sie eine größere Menge frisch eingefüllter Lebensmittel schnell auf die richtige Temperatur bringen.